

AMLADCYKLAR

Lådcykelentusiaster, sedan 1992

El Long John



Monteringsanvisningar

Läs igenom manualen noggrant innan monteringen påbörjas. Cykeln monteras ihop i flera olika moment. Det är viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noga innan monteringen börjar så cykeln monteras i rätt ordning.

Det rekommenderas att vara två personer för att montera lådcykeln.

Observera att alla muttrar och skruvar på cykeln måste dras åt efter ca en månads användning. Var noga med att kontrollera alla delar av cykeln och dra åt alla skruvar och bultar.

Steg 1: Montering av framhjulet , sadeln och styret

- När cykeln är upppackad ur lådan och platsen, luta den mot en vägg eller likande, så att cykeln inte välter under monteringen (t.ex. om ni är två kan en hålla cykeln upprätt eller luta den mot en vägg om du är ensam (se bild 1A).



Bild 1A

- Framhjulet monteras med motorkabeln i linje med motorn på vänster sida (se bild 1 B). Kontakten ansluts, så att de två pilar är bredvid varandra (se bild 1C och 1D).



Bild 1B



Bild 1C



Bild 1D

- Sadeln och styret monteras (se bild 1E). Displayen och klockan monteras på styret och den skyddande plasten tas av displayen (se figur 1F och 1G).



Bild 1E



Bild 1F



Bild 1G

- Bromsen på framhjulet monteras:
 - Unbrako skruven på den högra bromshävarmen lossas.
 - Se till att bromsklossen sitter rätt mot fälgen (se bild 1H)
 - Stjärnskruvarna på sidan av bromshävarmen anpassas så att båda bromsarna har lika mycket "fjädring" / sitter lika hårt och ger samma motstånd.
 - Bromskablarna matas igenom hållarna och monteras på bromshävarens hållare. Gummiskyddet sätts på.
 - Låsa några mm av kabel innan unbrako skruven dras åt så att bromsklossarna inte direkt vidrör fälgen på båda sidorna (Se bild 1I).



Bild 1H



Bild 1I

Steg 2: Montera pedalerna och cykelstödet

- Pedalerna monteras (se bild 2A). Observera att det finns en vänsterpedal (L) och en högerpedal (R).



Bild 2A

- På bild 2B och 2C ser du hur cykelstödet ska monteras. Metallstången förs in igenom ramen och stödbenen och de stora skivorna fästs vid ändarna. Spliten placeras på var sin ände. De stora bultarna sätts på för att hålla de vinkelformede beslagen till fjädringen (se nästa sida).



Bild 2B



Bild 2C

- Plast skydden monteras på cykelstödet "fötter" (se bild 2D) och fjädringen monteras såsom visas i bild 2E.



Bild 2D



Bild 2E

Steg 3: montering av lådan

- Basplattan monteras på ramen med fyra stora skruvar, brickor och muttrar - se bild 3A.



Bild 3A

- Sidoplattorna sätts ihop med hörnbeslagen (figur 3B) och detta monteras sedan på bottenplattan (figur 3C).



Bild 3B



Bild 3C

- Listerna till barnbänken bultas fast (se bild 3D), barnbänken monteras (se bild 3E) och barnbältet monteras (se bild 3F).



Bild 3D



Bild 3E



Bild 3F

Steg 4: montering av resten av utrustningen

- Lampan monteras (figur 4A)
- Kapellbelsagan och plastskelettet till kapellet monteras (se bild 4B, 4C och 4D).



Bild 4A



Bild 4B



Bild 4C



Bild 4D

VIKTIGT!

- *Ramnumret är stämplat på den vänstra sidan av ramen - precis framför den vänstra pedalen.*
- *Kom ihåg att justera och spänna alla rörliga delar. Exempelvis spänning av ekrar sker med en eker-spännare tills ekrarna sitter hårt. Detta kan köpas från en konventionell cykelhandlare.*

Ha det så kul MED DIN NYA El Long John ...!